



FREIDORA ELÉCTRICA 2 CANASTILLOS, 2 ESTANQUES

Modelo: **FE0750KB**

Construcción sólida, completa en acero inoxidable.
Temperatura proporcionada por calefactores de inmersión, en acero inoxidable.
Este sistema produce transferencia de calor perfecta, aumentando rapidez, producción y ahorro en consumo eléctrico.
Incorpora rejilla que retiene residuos mayores.
Canastillos: medianos, niquelados.
Temperatura hasta 190°C. Temperatura controlada por termostato.
Con válvula inferior para descarga de aceite y desechos.
Mueble terminado en patas nivelables.
Calefactor individual que puede ser reemplazado.

Especificaciones Técnicas

- Potencia: 18 kW
- Voltaje: 380 V / 50 Hz
- Amperaje: 27.3 A
- Dimensiones: 40 x 83 x 110 cm
- Peso: 48.5 Kg

Requerimientos

- Enchufe Hembra Trifásico Industrial
5 x 32 Amp. (3F + N + T)
- Altura Enchufe Posicionado: 90 cm
desde N.P.T

Mantenciones Mínimas

- Al final del día, después de usado el equipo, limpie todas las superficies para así mantener las condiciones sanitarias.
- Después de la instalación no es necesario realizar ningún ajuste por parte del usuario. Si se requiere de un servicio, solo personal autorizado por OPPICI S.A. deberá realizarlo.
- Si se produce cualquier anomalía en el equipo, que usted no pueda solucionar, comuníquese con nuestro servicio técnico, el cual estará atento a solucionar sus problemas al respecto (+562 2923 2029).



Calidad Inoxidable



Revisó: **Fabiano Arellano** - Aprobó: **Alex Peña** - Fecha: **Marzo 2026**