

Ablandador de agua automático · 15 L

SKU **AB015YUY**

Menos dureza.

Más protección para tus equipos.

Reduce la dureza del agua mediante intercambio iónico y ayuda a disminuir la formación de sarro en equipos gastronómicos y clínicos.



Imagen referencial

1,5 m³/h

Caudal

Control digital

Programable

Automático

Regeneración por consumo y tiempo

OPERACIÓN Y RENDIMIENTO

Temperatura ambiente	5 a 40 °C
Temperatura del agua	5 a 38 °C
Humedad ambiente	≤ 90 %
Presión del agua	0,15 a 0,45 MPa
Consumo de sal	1,2 a 1,4 kg / regeneración
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Potencia / corriente máx.	18 W / 0,6 A

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

Dimensiones	35,5 × 45 × 67,5 cm
Entrada y salida de agua	3/4" HE · agua fría
Conexión eléctrica	Enchufe hembra 10 A
Altura del enchufe	55 cm
Desagüe	Ø 40 mm
Altura del desagüe	A piso hasta 30 cm sobre N.P.T.
Garantía	6 meses

APLICACIONES : Lavavajilla, hornos, cafeteras, autoclaves, calderas y sistemas de agua. La selección debe considerar la dureza de entrada y los requisitos del equipo conectado.

CUIDADO Y RTESPALDO : Limpieza diaria de superficies. Mantenimiento preventiva recomendada cada 6 meses. Ajustes y servicios por personal autorizado Oppici. Ante anomalías, contacte a servicio técnico +56 2 2923 2029.

